

## MINI TB



### Data logger con sonda esterna (-200...+200°C)

Data logger programmabile con software zLogg Manager, funziona come una normale chiavetta USB e genera automaticamente un report in formato PDF.

Dotato di display multi funzione: (data/ora, intervallo di campionamento, modalità di avvio e arresto della registrazione, valore minimo, massimo, medio e temperatura cinetica media).

È presente un buzzer sonoro in caso di superamento delle soglie.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Grandezza misurata:</b>	Temperatura
<b>Sensori:</b>	Termoresistenza PT100 (esterna) Ø 3x25 mm con cavo in Teflon 1 mt.
<b>Campo di misura:</b>	-200 ÷ +200°C (sonda)
<b>Risoluzione:</b>	0,01°C
<b>Accuratezza:</b>	± 0,3°C (-30...+120°C); ± 0,5°C (-196...-30°C); ± 1°C oltre
<b>Capacità di memoria:</b>	48.000 misure
<b>Dimensioni:</b>	103x35x11 mm (L x P x A)
<b>Tempo di risposta:</b>	T90 ~ 7 min in aria
<b>IP Rating:</b>	IP65
<b>Display:</b>	Display LCD riflessivo multifunzione, 30 x 17 mm
<b>Batterie:</b>	1 batteria da 3.6 V sostituibile (CR2032) – autonomia 1 anno e mezzo circa
<b>Intervallo di misura:</b>	da 5 sec. a 24 ore
<b>Certificazione:</b>	Possibilità di taratura con emissione di certificato LAT Accredia