

LAB-8R-8TC



Strumentazione da laboratorio per l'acquisizione di 8 temperature da sonda Pt100 + 8 temperature da sonda TC

Strumentazione da laboratorio con **Touch Panel** per la rilevazione di 8 sonde a Pt100 e 8 sonde a termocoppia. E' dotato di uscita seriale che permette la comunicazione con PC e con software personalizzato di supervisione. L'utilizzo dell'interfaccia grafica a "Touch" rende lo strumento semplice ed intuitivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grandezza misurata:	16 Temperature
Sensori:	8 Pt100 - Collegamento 3 fili 8 Termocoppie J, K, S, B, T, E (N.B. Le TC devono essere di un solo tipo)
Campo di misura:	Pt100: -50,0 100,0 °C TC J: 0 400 °C TC K: 0 1200 °C TC S: 0 1400 °C TC B: 0 1820 °C TC T: -50 400 °C TC T: -50 150 °C TC E: -50 1000 °C
Risoluzione:	Pt100: 0,1 °C TC J, K, S, B, E: 1 °C TC T (scala -50 400 °C): 1 °C TC T (scala -50 150 °C): 0,1 °C
Accuratezza:	Pt100: 0,1 °C della lettura 1 digit TC J, K, E: 2 digit TC S, B: 3 digit TC T (scala -50 150 °C): 0,2 % f.s. 1 digit TC T (scala -50 400 °C): 2 digit
Temperatura di esercizio:	20 30 °C
Display:	Amplio display LCD da 5,7"
Tastiera:	Tecnologia "Touch Screen"
Uscita seriale:	RS232C
Alimentazione:	230 Vac, 50 Hz
Dimensioni:	420 x 200 x 380 mm (b x h x p)
Peso:	4 Kg (esclusi gli accessori)
Certificazione:	Possibilità di taratura con emissione di certificato
Accessori optional:	Software per l'acquisizione dei dati da PC in ambiente Windows Sonde (standard e speciali)