Camar Elettronica s.r.l.
LABORATORI METROLOGICI per misure di TEMPERATURA, UMIDITA' e PRESSIONI
CENTRO DI TARATURA LAT N° 123 per:
Temperatura da -80°C a 1550°C
Umidità da 10% a 90%
Tarature esterne di temperatura

Via Mulini Esterna 18, 41012 Carpi (Mo) Tel. +39-059.663006 Fax. +39-059.663128 P.I. 02059800363
E-Mail: sit123@camarelettronica.it Web: http://www.camarelettronica.it
Cod. Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Modena: 02059800363 - R.E.A. di MO 262666 - Cap. Soc. Euro 20.800,00 int. versato

62D32

Data logger per temperatura

62D32 è un data logger a 2 canali con un sensore interno e una sonda esterna in acciaio a punta (campo di misura -40 ÷ 70°C), display multifunzione per la visualizzazione di valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate, indicazione di fine misure. Allarmi visivi e sonori.
Marcatura di un evento sul logger tramite chiave magnetica e partenza memorizzazione via software e con chiave magnetica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grandezza misurata:	Temperatura
Sensore:	1 sensore interno + 1 sonda esterna in acciaio a punta Ø 4x80 mm e cavo di 1 m
Campo di misura:	-40 ÷ 70°C
Risoluzione:	0,1°C
Accuratezza:	± 0,3°C
Capacità di memoria:	32.000 misure
Interfaccia:	Interfaccia di scarico dati via USB (da acquistare a parte)
Software:	scaricabile gratuitamente
IP Rating:	IP54
Display:	Display LCD multifunzione
Batterie:	1 batteria al litio 3.6 V sostituibile (autonomia 1/2 anni circa)
Dimensioni:	Ø 76 x 18 mm
Peso:	68 g
Certificazione:	Possibilità di taratura con emissione di certificato LAT Accredia