Camar Elettronica s.r.l.
LABORATORI METROLOGICI per misure di TEMPERATURA, UMIDITA' e PRESSIONI
CENTRO DI TARATURA LAT N° 123 per:
Temperatura da -80°C a 1550°C
Umidità da 10% a 90%
Tarature esterne di temperatura

Via Mulini Esterna 18, 41012 Carpi (Mo) Tel. +39-059.663006 Fax. +39-059.663128 P.I. 02059800363
E-Mail: sit123@camarelettronica.it Web: http://www.camarelettronica.it
Cod. Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Modena: 02059800363 - R.E.A. di MO 262666 - Cap. Soc. Euro 20.800,00 int. versato

NANO Link
Ricevitore

Access point wireless per Data logger Nano

Il ricevitore Nano Link trasmette i dati del data logger associato al software MySirius tramite cavo Lan o WiFi. Il ricevitore (frequenza 2,4 GHz) è dotato di antenna esterna, LED luminosi a colori e di segnalatore acustico per identificare la presenza di eventuali allarmi in corso.
Utilizzando il suo contatto ON/OFF è possibile collegare una ulteriore sirena acustica esterna.
Funzione **implementabile anche con Data logger Lora**.
Completo di alimentatore USB 5 Vdc.