

## LABORATORI METROLOGICI per misure di TEMPERATURA, UMIDITA' e PRESSIONI CENTRO DI TARATURA LAT N° 123 per:

Temperatura da -80°C a 1550°C Umidità da 10% a 90% Tarature esterne di temperatura

Via Mulini Esterna 18, 41012 Carpi (Mo) Tel. +39-059.663006 Fax. +39-059.663128 P.I. 02059800363

E-Mail: sit123@camarelettronica.it Web: http://www.camarelettronica.it

Cod. Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Modena: 02059800363 - R.E.A. di MO 262666 - Cap. Soc. Euro 20.800,00 int. versato

## NANO T3



## Data logger per temperatura

Nano T3 è un data logger senza display, progettato per il monitoraggio di stufe e ultra congelatori, dotato di sonda esterna PT100 con cavo in teflon. Il logger possiede un campo di misura che va da -200°C a +200°C.

Memorizza fino a 10.000 misure e trasmette automaticamente i dati al Nano Link più vicino tramite comunicazione radio a 2.4 GHz. I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Grandezza misurata:** Temperatura **Sensori:** Termoresistenza PT100 classe A Ø 2,9x25 mm (esterna) Campo di misura: -200 ÷ 200°C Risoluzione: 0,01°C  $\pm$  0,2°C da -20°C a 0°C |  $\pm$  0,5°C oltre (T3 L per congelatori) Accuratezza:  $\pm$  0,3°C da 0°C a 100°C |  $\pm$  0,5°C oltre (T3 H per stufe) Capacità di memoria: 10.000 misure Comunicazione radio a 2.4 GHz Interfaccia: Software: MySirius (cloud o locale) IP Rating: IP65 Senza display (cieco) - LED per riconoscimento stato di Display: allarme 1 batteria al litio da 3.6 V sostituibile **Batterie:** Fissaggio magnetico integrato + supporto per fissaggio a Fissaggio: Certificazione: Possibilità di taratura con emissione di certificato LAT

Accredia